HUJAL
CONSTRUCTORA
www.hujalconcretos.com

FICHA TECNICA

CONCRETO DE ALTA DURABILIDAD

DESCRIPCION:

Es aquel que está diseñado para resistir la acción del intemperismo, ataque químico, abrasión o cualquier otro proceso de deterioro, debiendo mantener su forma original, calidad y características de servicio cuando es expuesto a este ambiente. Una de sus principales características es que la relación agua cemento debe de ser de 0.4.

ASPECTOS TECNICOS:

- Resistencia (f´c): Superior a los 250 Kg/cm2
- Edad de garantía: 3, 7 y 28 días
- Tamaño máximo del agregado (mm): 20 y 40 mm
- Revenimiento (cm): Entre 14 y 18cm
- Tiro: Directo y Bombeable
- Masa Volumétrica: Mayor a 2,200 Kg/m3

USOS:

- Construcciones en zona de playa
- Planta de tratamiento
- Estructuras enterradas en medio ambiente agresivo.

VENTAJAS:

- Mayor vida útil de la estructura.
- Se mejora la protección al acero de refuerzo.
- Mejor resistencia al ataque de ambientes agresivos.

RECOMENDACIONES:

- Humedecer la base y la cimbra antes de vaciar el concreto
- Vibrar el concreto durante su vaciado.
- Iniciar el curado en cuanto la superficie comience a perder su brillo.

Carretera Nacional Zihuatanejo-Lázaro Cárdenas Km 10.5, Col. Barbulillas. CP. 40880
Ixtapa-Zihuatanejo, Gro. Tel. (01 755) 55 26 888
Correo electrónico: ventas@hujalconcretos.com
CERTIFICADO ISO 9001 N RSGC 679
www.hujalconcretos.com