HUJAL
CONSTRUCTORA
www.hujalconcretos.com

FICHA TECNICA
CONCRETO ANTIGRIETAS

DESCRIPCION:

Concreto y mortero premezclado con micro-fibra de polipropileno.
Reduce hasta en un 60% la probabilidad de grietas por temperatura.
No sustituye al acero refuerzo.
La fibra de polipropileno por si sola tiene una resistencia a la tensión superior a los 4,000 Kg/cm2.

ASPECTOS TECNICOS:

- Resistencia (f'c): 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400 Kg/cm2
- Edad de garantía: 1, 3, 7, 14 y 28 días
- Tamaño máximo del agregado (mm): 5, 10, 20 y 40 mm
- Revenimiento (cm): 5, 10, 14, 18 y 22 cm
- Tiro: Directo y Bombeable

USOS:

- Losas
- Pisos
- Pavimentos
- Albercas
- Cisternas
- Estanques
- Aplanados

VENTAJAS:

- Reduce la probabilidad de transminación y filtración de agua.
- Ideal en elementos donde se requiere eliminar el agrietamiento ya sea para evitar filtración de agua o simplemente por apariencia.
- Cuando el concreto a fraguado, la fibra es imperceptible, por lo que puede ser empleada en concreto aparente.
- Excele nte cuando se usa en aplanados ya que evita que se reflejen

RECOMENDACIONES:

- Humedecer la cimbra antes de vaciar el concreto
- Vibrar el concreto durante su vaciado.
- Iniciar el curado en cuanto la superficie comience a perder su brillo.

Carretera Nacional Zihuatanejo-Lázaro Cárdenas Km 10.5, Col. Barbulillas. CP. 40880
Ixtapa-Zihuatanejo, Gro. Tel. (01 755) 55 26 888
Correo electrónico: ventas@hujalconcretos.com
CERTIFICADO ISO 9001 N RSGC 679
www.hujalconcretos.com