HUJAL
CONSTRUCTORA
www.hujalconcretos.com

# FICHA TECNICA
## CONCRETO PREMEZCLADO CONVENCIONAL

**DESCRIPCION:**

Concreto de uso general para obras donde no se requiere de características especiales, fabricado con cemento CPC 40.

**ASPECTOS TECNICOS:**

- Resistencia (f´c):De 100 Kg/cm2 a 350 Kg/cm2
- Edad de garantia: 1, 3, 7, 14 y 28 dÌas
- Tamaño máximo del agregado (mm):10, 20 y 40 mm
- Revenimiento (cm): 10, 14 y 18 cm
- Tiro: Directo y Bombeable
- Masa Volumétrica: Mayor a 2,200 Kg/m3

**USOS:**

- Zapatas
- Trabes
- Dalas
- Dados
- Muros
- Escaleras
- Vigas
- Pisos
- Cerramientos
- Columnas
- Castillos
- Marquesinas
- Arcos
- Cunetas
- Firmes
- Etc..

**VENTAJAS:**

- Aumenta la durabilidad del concreto
- Reduce el agua de mezclado, con lo que se incrementa la resistencia final
- Mejora la trabajabilidad y facilita el acabado
- Reduce la probabilidad de transminación y flitración de agua

**RECOMENDACIONES:**

- Humedecer la cimbra antes de vaciar el concreto
- Vibrar el concreto durante su vaciado.
- Iniciar el curado en cuanto la superficie comience a perder su brillo.

Carretera Nacional Zihuatanejo-Lázaro Cárdenas Km 10.5, Col. Barbulillas. CP. 40880
Ixtapa-Zihuatanejo, Gro. Tel. (01 755) 55 26 888
Correo electrónico: ventas@hujalconcretos.com
CERTIFICADO ISO 9001 N RSGC 679
www.hujalconcretos.com