HUJAL CONSTRUCTORA
www.hujalconcretos.com

FICHA TECNICA
CONCRETO CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL

DESCRIPCION:
Concreto repelente al agua, gracias a la incorporación de un impermeabilizante en polvo a base de estearato, que al ser mezclado en el concreto se logra el efecto impermeable.

ASPECTOS TECNICOS:

- Resistencia (f'c): 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400 Kg/cm2
- Edad de garantia: 1, 3, 7, 14 y 28 días
- Tamaño máximo del agregado (mm): 10, 20 y 40 mm
- Revenimiento (cm): 10, 14 y 18 cm
- Tiro: Directo y Bombeable

USOS:

- Losas
- Pisos
- Albercas
- Cisternas
- Estanques
- Aplanados
- Muros de contención

VENTAJAS:

- Reduce la probabilidad de transminación y filtración de agua.
- Mejora la trabajabilidad y facilita el acabado.
- Reduce el agua de mezclado, con lo que se incrementa la resistencia final.
- Aumenta la durabilidad del concreto.

RECOMENDACIONES:

- Humedecer la cimbra antes de vaciar el concreto
- Vibrar el concreto durante su vaciado.
- Iniciar el curado en cuanto la superficie comience a perder su brillo.

Carretera Nacional Zihuatanejo-Lázaro Cárdenas Km 10.5, Col. Barbulillas. CP. 40880
Ixtapa-Zihuatanejo, Gro. Tel. (01 755) 55 26 888
Correo electrónico: ventas@hujalconcretos.com
CERTIFICADO ISO 9001 N RSGC 679
www.hujalconcretos.com